

Porta Veloce ASSA ABLOY HS9050R

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions

Sistema di contrappesi per prestazioni elevate, sicure ed affidabili

La porta veloce ASSA ABLOY HS9050R è una soluzione robusta, affidabile e sicura che garantisce un accesso rapido. È compatta e tecnologicamente all'avanguardia, dotata di motori integrati che funzionano con un consumo di potenza minimo e consentono così di risparmiare energia e prolungare la durata di vita del motore. La porta presenta un sistema di bilanciamento a contrappesi modulari con una potente cinghia di traino che garantisce un funzionamento sicuro, semplice e affidabile, estendendo al contempo la durata di vita della porta.

*La porta veloce
ASSA ABLOY
HS9050R fornisce
un rapido accesso*

Velocità flessibili del motore

Su richiesta, il motore può essere inoltre dotato di un sistema INVERTER, che offre regolazioni differenziate di velocità, accelerazione e frenata, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. La regolazione della velocità avviene in modo molto semplice. Le funzioni SOFT START e SOFT STOP, integrate nel sistema, riducono le sollecitazioni sulle parti meccaniche, aumentando l'affidabilità e la durata di vita della porta.

Teli flessibili sicuri ed esteticamente curati

Il telo flessibile della porta veloce ASSA ABLOY HS9050R è disponibile in un'ampia gamma di soluzioni. Molti i colori standard offerti, cui si affiancano anche colori speciali realizzabili su richiesta.

È possibile scegliere tra due versioni principali: il telo intero standard e il telo modulare. Il telo intero può essere dotato di finestrature in PVC trasparente. I teli modulari sono invece composti da più settori configurabili, in modo da rispondere ad esigenze operative di vario genere. Le finestrature in PVC trasparente sono disponibili come opzione. L'intercambiabilità dei settori consente di sostituire rapidamente il settore eventualmente danneggiato.

Le sezioni trasparenti consentono di rispondere alle esigenze operative più diverse, garantendo una maggiore visibilità e migliorando la sicurezza durante il passaggio attraverso la porta.



Descrizione ASSA ABLOY HS9050R

Applicazione da interno

Dimensioni automazione DLW x DLH:

Min 900 x 1700

Max 6000 x 6000

Anticrash system - ACS

Struttura metallica in acciaio zincato a caldo

Motoriduttore 400 V trifase per uso intensivo

Quadro elettronico completo di pulsantiera

Velocità di apertura/chiusura pari a 1,0 m/s

Telo flessibile in poliestere antistrappo da 900 g/m²
- spessore 0,7 mm ca.

Disponibili 10 colori standard, altri colori a richiesta

Costa di sicurezza autocontrollata SOF, certificata TÜV, completa di profilo di alluminio e gomma conduttiva di tenuta, rivestimento in poliestere grigio

Coppia di fotocellule in contenitore IP55
incorporata nei montanti H 200 mm da terra

Caratteristiche dimensionali

* = 15 mm
 In case di installazione in luce considerare:
 ** = 25 mm
 *** = 50 mm

Dimensioni Automazione

	Min	Max
DLW	900	6000
DLH	1700	5500

Legenda:
 W = larghezza TW = larghezza totale DLW = larghezza foro muro CW = vano passaggio orizzontale
 H = altezza TH = altezza totale DLH = altezza foro muro CH = vano passaggio verticale

Caratteristiche telo flessibile (massime estensioni)

Telo intero

Posizione settori	DLH max
7	6000
6	5710
5	4740
4	3770
3	2800
2	1830
1	

Quantità finestrate x settore	DLW			
	≤2250	≤3750	≤5000	≤6000
Semplice o doppia	1	2	3	4

Note 1: solo il primo settore basso e l'ultimo alto non finestrabili indipendentemente dal numero di settori e PH del telo
 Note 2: con DLW < 1100 non è applicabile alcuna finestatura

Telo modulare

Posizione settori	DLH max
6	5000
5	4100
4	3200
3	2300
2	
1	

Limiti massimi del numero di settori opzionali in PVC trasparente (posizione dei settori a scelta da richiedere secondo lo schema)

DLH ≤ 5000

Teli - Colori disponibili standard

Rosso.
Simil
RAL 3000

Blu.
Simil
RAL 5010

Arancio.
Simil
RAL 2004

Grigio.
Simil
RAL 7038

Giallo.
Simil
RAL 1021

Verde.
Simil
RAL 6026

Panna.
Simil
RAL 1014

Bianco.
Simil
RAL 9016

Azzurro.
Simil
RAL 5012

Altri colori

Nero
Simil
RAL 9005